

**Паспорт якості
сорбційний бон
«Еконад»**



marsoft

1. НАЗВА ПРОДУКЦІЇ, КОМПАНІЯ-ВИРОБНИК

1.1. Торгова назва	Сорбційний бон «Еконад»
1.2. Призначення	Локалізація та збір нафти у випадках локальних розливів; Локалізація та збір агресивних рідких хімічних рідин; Захист колодязів зливової каналізації, локалізації протікань нафтопродуктів на твердих поверхнях (на асфальті, бетоні) на АЗС, СТО, складах ПММ і т.д.
1.3. Виробник	ТОВ «МАРСОФТ» 65026 а/с 45 Одеса, Україна тел/факс +380(48) 737 37 51 marsoft@ukr.net
1.4. Контакти	тел. +380(48) 737 37 51

2. СКЛАД ПРОДУКЦІЇ

2.1. Рукав з полімерної або поліетиленовою сітки	0,05%
2.2. Поліпропіленові волокна	99.95%
2.3. Гранульований пінопласт	-
2.4. Кріплення (карабіни, липучки, петлі)	Так

3. ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Физическое состояние	Рукав з поліпропіленової тканини, з наповнювачем із поліпропіленових волокон
3.2. Зовнішній вигляд	Рукав з поліпропіленової тканини з наповнювачем із поліпропіленових волокон.
3.3. Колір	Білий, червоний
3.4. Діаметр, мм	127, 200
3.5. Довжина, м	3 м
3.6. Вага, кг	≈ 2,5 кг
3.7. Сорбційна ємність, л	≈ 48/54 л
3.4. Наповнювач	Поліпропіленові волокна
3.5. Температура дії	від -15 °С до +45 °С

4. ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

4.1. Загальна інформація	Поліпропіленові волокна
4.2. Хімічна стабільність	так
4.3. Несумісність	немає даних
4.4. Небезпечні продукти розкладання	немає
4.5. Наявність природних і технологічного походження радіонуклідів	Немає

5. ВОГНЕ-ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ

5.1. Загальна інформація	вибухобезпечний.
--------------------------	------------------

ТОВ «МАРСОФТ»



Паспорт якості
сорбційний бон
«Еконад»



marsoft

5.2. Горіння	N/A
5.3. засоби гасіння	вода, водяний струмінь, хімічний порошок (піна)
5.10. Вибухобезпечність	вибухобезпечний
6. НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ КОНТАКТИ	
6.1. При контакті зі шкірою	Не викликає подразнення
6.2. При контакті з очами	Не викликає подразнення
7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	
7.1. Транспортування	Продукцію транспортують наземним, повітряним та авіа транспортом відповідно до правил перевезення, діючими на даному виді транспорту.
7.2. Зберігання	Продукція зберігається в упаковці підприємства-виробника в закритих складських приміщеннях, захищених від попадання атмосферних опадів.
7.2.1. Температура хранения	- 25°C до +50°C
7.2.2. Дата виготовлення	2024 р.

